



Tubería de alta presión

Tuberías 2" X5 ft. FIG 1502 HXM

Tuberías 2" X3 ft. FIG 1502 HXM

Tuberías 2" X0,5 ft. FIG 1502 HXM

PULL JOINTS 2" SPM		PULL JOINTS 2"		PULL JOINTS 2"	
CONEXIÓN	2" 1502 H-M	CONEXIÓN	2" 1502 M-M	CONEXIÓN	2" 1502 MXH
PRESIÓN MAX DE TRABAJO	15000 psi	PRESIÓN MAX DE TRABAJO	15000 psi	PRESIÓN MAX DE TRABAJO	15000 psi
DIÁMETRO INTERNO	1.75"	DIÁMETRO INTERNO	1.83"	DIÁMETRO INTERNO	0."
PÉRDIDAS POR CADA 100 FT A 220 GPM	100 psi	PÉRDIDAS POR CADA 100 FT A 220 GPM	100 psi	PÉRDIDAS POR CADA 100 FT A 220 GPM	100 psi
MATERIAL	Acero	MATERIAL	Acero	MATERIAL	Acero
SERVICIO	STA / H ₂ S	SERVICIO	STA / H ₂ S	SERVICIO	STA / H ₂ S
ALTO	-	ALTO	-	ALTO	-
LARGO	60"/5 ft	LARGO	36"/3 ft	LARGO	6"/0,5 ft
PESO	46.50 Kg	PESO	32.20 Kg	PESO	3.5 Kg
CONEXIÓN	Unión de Golpe 2" FIG 1502	OBSERVACIONES			
USO RECOMENDADO	Inyección	SE MANIPULA A MANO COMO ACCESORIOS INDIVIDUALES			

